





Модель	Рисунок	Характеристики	Цена	Количество	Сумма
CS-265-IO		IP камера уличная двух мегапиксельная (1600x1200) CS-265-IO со встроенной ИК-подсветкой (20 м) и вариообъективом 3.6 — 16 мм, рабочая температура -50 — +50 градусов, питание 12В (0,6 А) или PoE (7 Вт), режим день/ночь (механический ИК-фильтр), встроенный детектор движения (3 зоны), тройной поток H.264, MJPEG, 3GPP, двунаправленный полнодуплексный звук с компрессией G.711, слот для SD карты до 32 Гб.	\$516,00	20	\$10 320,00
CS-325-IO		IP камера купольная двух мегапиксельная (1600x1200) CS-325-IO с вариообъективом 2.7 — 9 мм, рабочая температура 0 — +50 градусов, питание PoE (6 Вт) или 12В (0,5 А) блок питания в комплекте, встроенный детектор движения (3 зоны), тройной поток H.264, MJPEG, 3GPP, двунаправленный полнодуплексный звук с компрессией G.711, слот для SD карты до 32 Гб	\$455,00	8	\$3 640,00
CS-410-IO		Цветная, 1,3 Мегапиксельная корпусная камера, 1/4" Progressive Scan CMOS, Цв. 1Лк, тройной поток H.264, MPEG4, MJPEG, встроенный мегапиксельный объектив 3,5мм, максимальное разрешение 1280x720 30 кадров в секунду, контроль трафика, встроенный детектор движения, встроенный микрофон, двунаправленный полнодуплексный звук с компрессией G.711, работа с мобильными телефонами, PDA и 3GPP мобильным сервисом, бесплатное ПО для 36 камер, 12 В DC (макс 0,6 мА) или PoE:IEEE 802.3af (до 7Вт)	\$265,00	4	\$1 060,00
DES-1210-28P		Настраиваемый коммутатор с 24 портами PoE 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP. Мощность PoE: 193 Вт	\$525,00	2	\$1 050,00
19" шкафы серии SJB		ZPAS WZ-3987-01-01-011 Шкаф напольный серии SJB, 19-дюймовый (19"), 10U, 515x600x600мм (ВxШxГ), стекл. дверь, цвет серый (RAL 7035), столешница Calvados, нагрузка 30 кг	\$302,00	1	\$302,00
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V		Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания на 1000VA, 19"	\$1 056,00	1	\$1 056,00
NT-4040R-EU		Автономный сетевой видеорегиистратор со встроенной операционной системой Linux NVR Titan, базовые 4 канала, расширение до 64 каналов, 4 жестких диска интерфейс SATA II, внутренний архив до 12 ТБ, организация RAID 0,1,5,10 массива, подключение через интерфейс eSATA до 24 ТБ, производительность до 250 Мбит/с, VGA-выход с поддежкой до 16 каналов, (2 x RG45) LAN 10, 100, 1000 МБ/с, 6x USB 2,0, просмотр живого видео, полнофункциональная поддержка IP камер, вывод в реальном времени, 4 группы пользователей, подключение питания 220 В, поддежка русского языка, стоечное исполнение	\$2 400,00	1	\$2 400,00
NT-TITAN-UP 01 NUUO		Лицензия для расширения NVR Titan на 1 канал, максимальное расширение до 64 каналов на один регистратор.	\$160,00	28	\$4 480,00
SEAGATE SATA-2		Винчестер 2 Т для регистратора	\$200,00	4	\$800,00
M1		Монтажный комплект (расходные материалы)	\$20,00	32	\$640,00
		Линейные монтажные работы (включая кабель, коробка) расчёт по метражу	\$2,20	1600	\$3 520,00
		Пусконаладочные работы расчёт по кол-ву камер	\$100,00	32	\$3 200,00
Итого					\$32 468,00